

Deklaracja właściwości użytkowych

No. FLORIM 001

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Numer typu, partii, numer seryjny lub jakikolwiek inny element, który pozwala na identyfikację produktu
Płytki ceramiczne prasowane na sucho z absorpcją wody Eb ≤ 0,5 %
- Przeznaczenia użytkowania
Do układania na podłogach i ścianach wewnętrznych i zewnętrznych
- Nazwa lub znak handlowy i adres producenta
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)
System 4
- Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium, jeśli dotyczy - **Nie dotyczy**
Wykonane zadania
System AVCP
Wydana dokumentacja i data wydania

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe charakterystyki	Właściwość użytkowa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{FL} /A1	Na podstawie decyzji 96/603/CE i jej zmian
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla:		EN 14411:2012
- Kadm	NPD	
- Prowadzić	NPD	
Siła ucisku (N)	> 1300 N	
Poslizgowość	Patrz załączona tabela	
Reakcja na dotyk	NPD	
Wytrzymałość na przyczepność, dla:		
Klej cementowy, typ C2	NPD	
Odporność na szok termiczny	Odporny	
Trwałość na:		
- przeznaczenie do wewnątrz:	Odporny	
- przeznaczenie na zewnątrz: odporność na mroz	Odporny	

Właściwości produktu określonego w pkt 1 są zgodne z deklarowanymi właściwościami w pkt 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, poprzez:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nazwiko i funkcja

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Podpis